




Farben der Sicherheitszeichen

Zur eindeutigen Erkennbarkeit von Sicherheitsschildern wurden die Farben einheitlich in der ISO 3864-4 festgelegt. Hierzu wurde die Farbskala des RAL-F14-Farbregisters herangezogen.

Folgende Farbtabelle wird dabei verwendet:

	Farbe	RAL-F14	Hinweis
	Gelb	RAL 1003 Signalgelb	Für die Produktion unserer Schilder werden die in der Norm festgelegten Farben verwendet, sodass Sie mit uns mit Sicherheit richtig kennzeichnen.
	Rot	RAL 3001 Signalrot	
	Blau	RAL 5005 Signalblau	
	Grün	RAL 6032 Signalgrün	
	Weiß	RAL 9003 Signalweiß	Bitte beachten Sie, dass die Farben auf Ausdrucken oder online eventuell abweichen.
	Schwarz	RAL 9004 Signalschwarz	

Kombination von geometrischer Form und Sicherheitsfarbe und ihre Bedeutung für Sicherheitszeichen

Geometrische Form	Bedeutung	Sicherheitsfarbe	Kontrastfarbe zur Sicherheitsfarbe	Farbe des graphischen Symbols	Anwendungsbeispiele
 Kreis mit Diagonalbalken	Verbot	Rot	Weiß ^a	Schwarz	- Rauchen verboten - Kein Trinkwasser - Berühren verboten
 Kreis	Gebot	Blau	Weiß ^a	Weiß ^a	- Augenschutz benutzen - Schutzkleidung benutzen - Hände waschen
 gleichseitiges Dreieck mit gerundeten Ecken	Warnung	Gelb	Schwarz	Schwarz	- Warnung vor heißer Oberfläche - Warnung vor Biogefährdung - Warnung vor elektrischer Spannung
 Quadrat	Gefahrlosigkeit	Grün	Weiß ^a	Weiß ^a	- Erste Hilfe - Notausgang - Sammelstelle
 Quadrat	Brandschutz	Rot	Weiß ^a	Weiß ^a	- Brandmeldetelefon - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung - Feuerlöscher

^a Die Farbe Weiß schließt die Farbe für langnachleuchtende Materialien unter Tageslichtbedingungen, wie in ISO 3864-4, Ausgabe März 2011 beschrieben, ein.

Die in den Spalten 3, 4 und 5 bezeichneten Farben müssen den Spezifikationen von ISO 3864-4, Ausgabe März 2011 entsprechen. Es ist wichtig, einen Leuchtdichtekontrast sowohl zwischen dem Sicherheitszeichen und seinem Hintergrund als auch zwischen dem Zusatzzeichen und seinem Hintergrund zu erzielen (z. B. Lichtkante).